giscosa
Te ayudamos a proteger lo que + quieres

GISCOFORM AUTOADHESIVO

1. Descripción

Giscoform autoadhesivo está compuesto por una membrana EPDM de 230 mm, sin curar y laminada en fábrica a una cinta autoadhesiva de butilo. La banda está diseñada para aplicarse en el interior y exterior de esquinas, tuberías, penetraciones y otras aplicaciones, como se especifica en las especificaciones y datos GISCOSA.

2. Propiedades

- Instalación fácil y rápida.
- Retícula una vez aplicado
- Excelente adaptación

3. Aplicación

En días nublados con temperatura ambiente inferior a 15 ºC, se recomienda utilizar un soplete para calentar el Giscoform y garantizar una buena conformabilidad. En días soleados normalmente no es necesario precalentar el producto. La cubierta se ha de aplicar según las especificaciones y datos de GISCOSA.

4. Rendimiento

Con arreglo a la longitud del detalle.

5. Características

	EPDM	Cinta autoadhesiva
· **Base**	EPDM	Butilo
· **Color**	Negro	Negro
· **Disolventes**	Ninguno	Ninguno
· **Sólidos (%)**	100	100
· **Estado**	Sin curar	Sin curar

6. Presentación / Almacenamiento / Caducidad

Presentación: Rollos de 30,5 m / 1 rollo por caja

Almacenamiento: Conservar en los recipientes originales sin abrir a temperaturas entre 15 ºC y 25 ºC. Mantener el material alejado de la luz solar directa hasta que esté listo para la aplicación.

Caducidad: 12 meses, cuando se almacena en las condiciones mencionadas anteriormente. La caducidad se reducirá si se expone a temperaturas superiores.

7. Precauciones

Consultar las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.