

N° 100 CQ 08
GISCOLENE 120
EPDM

CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR:
ASQUAL 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
Tél. : 01 44 08 19 00
Fax : 01 44 08 19 39

CERTIFICAT DE QUALITE
N° 100 CQ 08

Valable du : 15/12/2008
au : 15/12/2011

Concerne la géomembrane : **GISCOLENE 120**

marquée sur le rouleau: GISCOLENE 120

distribuée par : **GISCOSA**

producteur : GISCOSA
lieu de fabrication : Barcelone (ESPAGNE)

- Le demandeur du certificat est certifié ISO 9001.
- La géomembrane est exclusivement fabriquée à partir de matières premières vierges.
- La géomembrane ne contient pas plus de 3 % de matière première transformée, de même formulation, dans la même unité de fabrication (hors découpe de lisières).

FAMILLE DE PRODUITS : EPDM*		Valeur certifiée		Plage relative de variation à 95 %			
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES				Mini	Maxi		
PHYSIQUES	Les géomembranes doivent avoir une largeur minimale de 1,5 m Largeur Maximale de la machine : 1,56 m						
	Epaisseur fonctionnelle (mm) (EN 1849-2)						
ET MECANIQUES	<ul style="list-style-type: none"> Lisse (valeur moyenne) Non lisse Minimale (valeur individuelle) 	1,20		1,14	1,32		
	Masse surfacique (g/m²) (EN 1849-2)	1225		1164	1286		
	Poinçonnement statique : (NF P 84-507)						
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance (N) Déplacement (mm) 	150 40		135 34			
	Traction (kN/m) (EN 12311-2)						
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance à 15 % déformation Résistance à 250% 	0,55 6,00	0,55 6,00	0,50 5,10	0,50 5,10	- -	- -
HYDRAULIQUES	Perméabilité aux liquides (NF EN 14150)	CONFORME					

SP : Sens Production

ST : Sens Travers

Les essais sont effectués suivant les normes citées complétées par le recueil des modes opératoires

*La conformité à la famille a été vérifiée à partir des caractéristiques décrites au verso.

Approuvé par le Directeur,
R. BIGUET

