



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



0099
0099/CPD/A85/0060
07

ROLLGUM

C/Àngel Guimerà 31-33
E-08017 Barcelona

LUGAR DE PRODUCCIÓN/PRODUCTION SITE/LIEU DE PRODUCTION :

C/Libra, 17
E-08228 Les Fonts (Terrassa)

Declara que las membranas de EPDM Giscolene 100/Giscolene 120/Giscolene 150/Giscolene 200, Giscotherm 100/Giscotherm 120/Giscotherm 150/Giscotherm 200, Giscotape 100/Giscotape 120/Giscotape 150/Giscotape 200 para su aplicación lastrada ó expuesta (adherida ó fijada mecánicamente) según norma EN 13956 ó aplicación tipo A ó T según norma EN 13967 cumplen, cuando se siguen las instrucciones de aplicación del fabricante, con la disposición 89/106/EEC (21/12/1988) y con los anexos:

Anexo ZA de UNE-EN 13956
Anexo ZA de UNE-EN 13967

Declares that the EPDM membranes Giscolene 100/Giscolene 120/Giscolene 150/Giscolene 200, Giscotherm 100/Giscotherm 120/Giscotherm 150/Giscotherm 200, Giscotape 100/Giscotape 120/Giscotape 150/Giscotape 200 for use under ballast, mechanically fixed or fully adhered according to UNE-EN 13956 or application type A or T according to UNE-EN 13967 comply, when used according to the manufacturer's conditions of use, conforms to the provisions from 89/106/EEC (21/12/1988) and with the annexes:

Annex ZA de UNE-EN 13956
Annex ZA de UNE-EN 13967

Déclare que les membranes d'EPDM Giscolene 100/Giscolene 120/Giscolene 150/Giscolene 200, Giscotherm 100/Giscotherm 120/Giscotherm 150/Giscotherm 200, Giscotape 100/Giscotape 120/Giscotape 150/Giscotape 200, sont conformes pour des applications insensibles aux intempéries, avec lestage, en adhérence totale ou avec fixations mécaniques, selon la norme UNE-EN 13956 ou l'application type A ou T selon la norme UNE-EN 13967, dans le cas où toutes les instructions d'application du fabricant ont été suivies, avec la disposition du 89/106/EEC (21/12/1988) et avec les annexes :

Annexe ZA de UNE-EN 13956
Annexe ZA de UNE-EN 13967



Comportamiento frente al fuego externo External fire resistance Comportement au feu extérieur	EN 13501-5	F _{roof} (t1)
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	EN 13501-1	E
Estanqueidad al agua (60 kPa) Watertightness (60 kPa) Étanchéité à l'eau (60 kPa)	EN 1928	Pass
Resistencia a la tracción (L/T) Tensile strength (both directions) Résistance à la traction (L/T)	EN 12311-2	≥9 MPa
Alargamiento (L/T) Elongation (both direction) Allongement (L/T)	EN 12311-2	≥ 400%
Resistencia al impacto Resistance to impact Résistance à l'impact	EN 12691:2006	≥ 300 mm (≥1.2 mm) ≥ 200 mm (1.0 mm)
Resistencia a una carga estática Resistance to static loading Résistance à une charge statique	EN 12730	≥25 kg
Resistencia al desgarro Tear resistance Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥ 20 N
Resistencia al cizallamiento del solape Joint shear resistance Résistance au cisaillement de la jonction	EN 12316-2	≥ 200N/50 mm
Resistencia al pelado del solape Peel shear resistance Résistance au pelage de la jonction	EN 12317-2	≥ 25N/50mm
Resistencia a la penetración de raíces Root resistance Résistance à la pénétration de racines	EN 13948	NDP
Durabilidad (1000 h, UV) Durability (1000 h, UV) Durabilité (1000 h, UV)	EN 1297	Pass (Class 0)
Plegado a baja temperatura Cold folding Pliage à basse température	EN 495-5	≤ -30 °C

David Pelejero
Quality Manager