

Sellante de Solapo LS-009

1. Descripción

El LS-009 es un sellante de solapo diseñado para sellar y proteger mecánicamente el canto visto de todas las uniones realizadas en obra en las que se ha utilizado el adhesivo de solapo SA-008.

También se utiliza cuando se han cortado productos autoadhesivos del sistema Giscosa de impermeabilización.

2. Propiedades

- Elasticidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia al frío, al calor y al agua.
- Muy buena adherencia a las membranas impermeabilizantes Gisolene, a los metales, la madera y el cemento.
- No descuelga.

3. Instalación

- Si ha permanecido expuesto a temperaturas < 15°C es preciso acondicionarlo a temperatura ambiente.
- Los bordes y solapes sobre los que se vaya a aplicar han de estar limpias, lisas, y secas.
- Esperar como mínimo unas 4 horas entre la realización de la junta y la aplicación del sellante LS-009. Ante la perspectiva de empeoramiento del tiempo, el sellado se debe efectuar antes de finalizar la jornada laboral.
- El sellante LS-009 se aplica en el lugar adecuado con una pistola de cartuchos, seguido de un posterior biselado, con la lengüeta suministrada por Giscosa. Tener cuidado en dejar toda la junta bien cubierta con el sellante de solapo LS-009.

Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información adicional.

4. Rendimiento

Entre 6 y 7 metros lineales por cartucho.

5. Características técnicas

Base	Butilo
Color	Negro
Sólidos	80% aprox.
Densidad	1.30 ± 0.05
Secado superficial	15 minutos aproximadamente

6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad

- Cajas de 25 tubos de 310 ml.
- La caducidad es de 12 meses si el material se conserva bien cerrado en el envase original y a temperaturas que oscilen entre 15 y 25 °C.

7. Precauciones

- Contiene disolventes inflamables
- Mantener alejado de las fuentes de ignición.
- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- Para más información consultar la ficha de seguridad.