



0099

## Giscotape 120

Suministrado por: Giscosa  
C/Torres Quevedo, 32  
E-28823 Coslada

Fabricado en: C/Libra, 17  
E-08228 Les Fonts (Terrassa)

07

### 0099/CPD/A85/0030

Lámina de EPDM de 1.2 mm  
Ancho estándar: 1500 mm  
Largo estándar: 20 m

UNE-EN 13956

Aplicación expuesta: adherida, fijada mecánicamente

Aplicación cubierta: lastrada

UNE-EN 13967

Aplicación tipo A y T

Comportamiento frente al fuego externo	EN 13501-5	F <sub>roof</sub> (t1)
Reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estanqueidad al agua (60 kPa)	EN 1928	Pasa
Resistencia a la tracción (L/T)	EN 12311-2	≥9 MPa
Alargamiento (L/T)	EN 12311-2	≥ 400%
Resistencia al impacto	EN 12691	≥ 300 mm
Resistencia a una carga estática	EN 12730	≥25 kg
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥ 20 N
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12310-1	≥ 100 N
Resistencia al cizallamiento del solape	EN 12316-2	≥ 25 N/50 mm
Resistencia al pelado del solape	EN 12317-2	≥ 200N/50mm
Resistencia a la penetración de raíces	PrEN 13948	PND
Durabilidad (1000 h, UV)	EN 1297	Pasa (Clase 0)
Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento	EN 1296/EN 1928	Pasa
Durabilidad de la estanqueidad frente a los agentes químicos	EN 1847/EN 1928	Pasa